

Vorratsfahrzeug

Hangler SDS-H 490 mit Teleskopierung



Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	68.900,00 €
MwSt:	13.091,00 €
Preis Brutto:	81.991,00 €
zul. Gesamtgewicht	43.000 kg
Leergewicht:	9.000 kg
Nutzlast:	34.000 kg
Achsen:	3 Achsen
Laderaumbreite:	2.480 mm
Laderraumlänge:	13.500 mm
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja



Weitere Informationen

Schweißkonstruktion aus hochwertigem Qualitätsstahl mit geschlossenen Kastenrahmen, ausziehbar max. 7.500 mm - mit pneumatischen Verriegelungen. Verriegelungsbolzen verstärkt, Bedienung der Rahmenverriegelungen pneumatisch über Wegeventil am Sattelanhänger, sowie über bedienungsschalter im SZM-Fahrerhaus, Baumaschinentransporte bis 24 to.

24 to. 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, gerades Unterteil, ohne Schubausgleich, Heckabstützung teleskopierbar

Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrtschutz Aluminium-eloxiert, Unterfahrtschutz integriert in Abschlußblech, Kunststoffkotflügel mit Spritzschutzmatten

4 Paar Containerverriegelungen versenkt im Boden für 1x 40 ft. Container oder 2x 20 ft. Container

1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz

11 Paar Rungentaschen im Außenrahmen eingelassen im Außenrahmen bündig eingebaut, 3 Stk. Rungenbüchsenleisten der Breite nach durchgehend, jeweils außerhalb der Längsträger eingeschweißt

20 Stück Steckungen (Feuerverzinkt)

Leerhalterung (Bodenhülsen) für 20 Stück Einsteckungen hinter Stirnwand

1 Kunststoff Werkzeugkasten, Abschlepphaken, Rampen-Ablagekasten am Fahrgestell

3 Paar Zurrösen mit je 3,5 to., im Seitenrahmen eingebaut, 13 Paar Klappzurringe je 10.000 daN im Seitenrahmenprofil frei schwenkbar aufgehängt (auch geeignet für Überbreite- Verzurrung), 1 Paar Klappzurringe je 10.000 daN seitlich in Zwischenaufgabe eingebaut

SAF Trommelbremsachsen mit je 11 to. Achslast

letzte Achse Nachlaufgelenkt, mit elektropneumatischer Rückfahrsperr, 1. Achse automatische Liftachse, zusätzlich mit Zwangsabsenkung inkl. Anfahrhilfe mit Bedienknopf am Sattelaufleger, ohne Fahrerhausbetätigung

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung, EBS

Fabrikat Wabco, EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel, mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion, Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

235 / 75 R 17,5" Continental, Stahlfelgen in Zwillingsanordnung, Werkssilber

2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten in LED, 2 x 7-polige und 1 x 15-polige vertauschsichere Steckdosen vorne, ohne Verbindungskabel
2 zusätzliche(r) LED-Arbeitsscheinwerfer, am Heck, geschaltet über Rückfahrlicht, 1 Rundumleuchte abnehmbar, am Unterfahrerschutz, 6 Stk.
Arbeitscheinwerfer, oben versenkt in der Vorderwand eingebaut inkl. Schalter

Fixe Stahlstirnwand 1.200 mm hoch, mit stabilen Stahlecksäulen ohne Eckabschrägung, seitlich gerade Einladung, 2 Paar Zurrlöcher innen und außen an den Stirnwanddecken

Typisierung Österreich, vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich gelb und hinten rot, Warntafel nach ECE - 70

Rahmen Front und Heck Feuerverzinkt + Außenrahmen Sichtbereich RAL 3002 karminrot, Stirnwand RAL 3002 karminrot

Ausstattungen

Verkauf durch:

Hangler Fahrzeugbau Gesellschaft m.b.H.
Pramet 20
4925 Pramet
Tel. 0043 7754/8444-0
Fax. 0043 7754/8444-19